

粉じん・溶接ヒューム・オイルミストから喉や肺を保護

繰り返し使えて経済的！

# エリプス 防じんマスク P100/RL3 (標準・消臭型)



呼吸用保護具

使用区分 RL3: 粉じん捕集効率 **99.97%以上**

2021年  
4月施工

## 特化則が改正されました

特定化学物質等除去の効率的な作業環境改善法施行規則の一部改正により  
金属アーク溶接等作業を行う場合、下記の規定を遵守してください

1. 屋内作業場では**全体換気装置**による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければなりません。
2. 新しい溶接作業方法を採用したり、溶接方法を変更する時は、**空気中の溶接ヒュームの濃度を測定**しなければなりません。  
※個人用エアライン式溶接機等の使用に際しては別途測定が必要です。
3. 作業者は**空気中の溶接濃度の測定の結果に応じて**、**有効な呼吸用保護具**を使用しなければなりません。
4. 屋内作業場の床等を水洗い等粉じんの飛散しない方法で**毎日1回以上掃除**しなければなりません。

改正特化則に対応します！

## こんな場面で役立ちます！

✓ **超軽量132g** で高機能！

特許取得済みの**一体成型技術**による**コンパクトな仕上がり**

✓ 装着したままでも**会話が可能**！呼吸がしやすい、声がかもらない**独自設計**

## 溶接作業に！

✓ フィルタの張り出しが無く**視界が広い**！溶接面やシールドに干渉しない設計

✓ 不快な臭気をカットする**消臭フィルタ対応**

## グラインダー作業に！

✓ 区分RL3対応で、**微細な鉄粉もしっかりキャッチ**

✓ 手元の視界を確保する**スリムな面体**

商品・装着方法  
動画はこちら



# 高い密閉性のエラストマー面体

✓ レンズの曇りを抑えてクリアな視界



本体



## 替えフィルタ (消臭型)

標準型に片面活性炭シート貼付けています



粉じん捕集効率  
**99.97%**

## 替えフィルタ (標準型)

キャリーバッグ

粉じん捕集効率  
**99.995%**



## サイズガイド

### 縦の測り方

鼻根から顎の末端までを測定します。



128.5 mm - 138.5 mm	M/L	M/L	M/L
118.5 mm - 128.5 mm	S/M	M/L	M/L
108.5 mm - 118.5 mm	S/M	S/M	M/L
98.5 mm - 108.5 mm	S/M	S/M	S/M
	128.5 mm - 133 mm	133 mm - 146 mm	146 mm - 158.5 mm

### 横の測り方

頬骨の間を測定します



\*注: 上記のサイズチャートはあくまでもご購入の際の目安としてお使い下さい。ご使用を開始する前に、フィットテストを行い排気漏れが無い事をご確認ください。排気バルブを手で塞ぎ息を吐く事で簡易的なフィットテストとなります。

## 製品仕様

タイプ	標準型(第TM727号)
型式検定合格番号	消臭型(第TM728号)
寸法	S/Mサイズ: 93×90×127mm M/Lサイズ: 93×100×134mm フィルタ: 53×10×94mm
質量	S/Mサイズ: 132g M/Lサイズ: 139g フィルタ: 17.2g
材質	面体、及び、フィルタフレーム: メディカルグレードTPE (熱可塑性エラストマー) フィルタエレメント: 機械式多層HESPA合成繊維
区分	RL3

販売元 GVSジャパン株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-10-12

Tel 03-5937-1447

Fax 03-5937-1448

製造元 GVS Filter Technology UK

**MADE IN U.K.**

お問い合わせ先