

# HEATER

## シズオカの業務用ヒーター Line UP! 2023

シズオカのヒーターは  
日本国内で製造しています。

本カタログに掲載の製品は業務用です。一般家庭用ではありません。

### VAL6 シリーズ 赤外線 灯油ヒーター


#### VAL6 SY

- バルブックス エスワイ
- 燃焼7段階出力
- タイマー機能 / 1.2-4.8時間のオフタイマー
- 熱出力 39kW(最大)~26kW(最小)
- サイズ 高1050×幅1195×奥545mm
- 標準価格 287,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 100/113W



#### VAL6 SR

- 安全キー機能 / 安全キー(いたずら防止)
- タイマー機能 / 1時間、4時間のオフタイマー
- 燃焼音53db(最小)~57db(最大) ブルー燃焼
- 熱出力 5段階切替 40.7(最大)~24.3kW(最小)
- サイズ 高1044×幅1062×奥675mm
- 標準価格 366,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 115/123W



### HOTGUN シリーズ 熱風 灯油ヒーター

#### HOTGUN MAXD III

- 燃焼量2段切替 ●送風量2段切替
- 消火時のニオイを低減(瞬時消臭システム)
- 熱出力 強42kW / 弱31kW
- サイズ 高722×幅553×奥1027mm
- 標準価格 215,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 125/130W



#### VAL6 KBS

- 燃焼2段階出力
- 段積み収納可能(3段)
- 熱出力 強37kW / 弱28kW
- サイズ 高84×幅675
- 奥703mm
- 標準価格 209,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 55/49W



#### VAL6 miniF1

- 熱出力 23kW
- サイズ 高960×幅894
- 奥547mm
- 標準価格 203,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 79/77W



#### VAL6 PK II

- 燃焼2段階出力
- 消火時のニオイを低減(瞬時消臭システム)
- 段積み収納可能(3段)
- 熱出力 17kW(強) / 13.4kW(弱)
- サイズ 高723×幅521
- 奥677mm
- 標準価格 158,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 86/76W



#### VAL6 PH

- 熱出力 13kW
- サイズ 高587×幅309×奥538mm
- 標準価格 オープン
- 消費電力 (50/60Hz) 71/65W



#### HOTGUN NX II

- 強弱2段階燃焼
- 熱出力 強29kW / 弱20kW
- サイズ 高814×幅573×奥857mm
- 標準価格 194,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 105/120W



#### HOTGUN 30RS

- ロータリーバーナー静音設計
- 熱出力 強8.8kW / 弱6.3kW
- サイズ 高420×幅255×奥535mm
- 標準価格 108,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 35/39W



#### HOTGUN 50D

- 熱出力 17kW
- サイズ 高520×幅341×奥750mm
- 標準価格 132,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 110/120W



#### HOTGUN 125N II

- 段積み収納可能(3段) ●15時間連続燃焼
- 熱出力 35kW
- サイズ 高810×幅565×奥717mm
- 標準価格 195,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 98/114W



### HOTGUN ダクト送風可能タイプ

#### HOTGUN DH II

- 段積み収納可能(3段)
- 熱出力 35kW
- サイズ 高746×幅554×奥998mm
- 標準価格 233,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 232/313W



#### HOTGUN DH II-T

- 段積み収納可能(2段)
- 熱出力 35kW
- サイズ 高1005×幅665×奥1082mm
- 標準価格 319,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 232/313W



#### HOTGUN CJ II

- 段積み収納可能(3段)
- 熱出力 33.3kW
- サイズ 高712×幅605×奥1002mm
- 標準価格 365,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 400/470W



#### HOTGUN CJ II-T

- 段積み収納可能(2段)
- 熱出力 33.3kW
- サイズ 高926×幅615×奥1002mm
- 標準価格 465,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 400/470W



### ほかっと SE シリーズ 遠赤外線 灯油ヒーター

#### ほかっと SE150/150α

- 燃焼2段階出力
- 熱出力 強16kW / 弱12kW
- サイズ 高994×幅1279×奥345mm
- 標準価格 SE150 : 278,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 61/53W



#### ほかっと SE200/200α

- 燃焼2段階出力
- 熱出力 強19kW / 弱15kW
- サイズ 高1169×幅1514×奥345mm
- 標準価格 SE200 : 318,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 66/76W



### Sun Stove 赤外線 灯油ヒーター

#### サンストーブ SSN5

- 静音48~45dB
- 安全キー搭載
- 熱出力 最大16.5kW
- サイズ 高850×幅516
- 標準価格 161,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 37/36W



### ほかっと e シリーズ 遠赤外線 電気ヒーター

#### ほかっと WPS-30A

- タイマー機能 / 1.4, 8時間のオフタイマー
- 消費電力 1.5kW~3.0kW 4段階
- 標準価格 WPS-30A : 256,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 256/256W



#### ほかっと WPS-30T

- タイマー機能 / 1.4, 8時間のオフタイマー
- 消費電力 1.5kW~3.0kW 4段階
- 標準価格 WPS-30T : 256,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 256/256W



### パネルだからできるワイド暖房!

#### ほかっと WPS-20s

- タイマー機能 / 1.4, 8時間のオフタイマー
- 消費電力 1kW(弱), 2kW(強)
- 標準価格 WPS-20s : 145,000円(税抜)
- 消費電力 (50/60Hz) 145/145W



### 工場、イベント、スポーツ施設、体育館、大型店舗等の暖房に





■VALシリーズ

機種	VAL6 SR	VAL6 SY	VAL6 KBS	VAL6 miniF1
熱出力 (kW) (kcal/h)	40.7(最大)~24.3(最小) 35,000(最大)~20,900(最小)	39(最大)~26(最小) 33,900(最大)~22,300(最小)	37(強), 28(弱) 31,800(強), 24,200(弱)	23 20,100
燃料消費量 (ℓ/h)	4.23(最大)~2.52(最小)	4.1(最大)~2.7(最小)	3.8(最大), 2.9(弱)	2.4
油タンク容量 (ℓ)	45	45	57	25
燃焼持続時間 (h)	11(強)~18(弱)	11(強)~16(弱)	15(強) 19(弱)	10
定格電圧 (V)	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力 (50/60Hz) (W)	115 / 123W	100 / 113W	55 / 49W	78 / 77W
温風吐出量 (m <sup>3</sup> /min)	9.0	5.0	-	3.0
運転音 (dB (A))	57(最大), 53(最小)	68(最大), 64(最小)	66(強), 63(弱)	62
首振り角度又は温風吐出角度 (度)	自動左右首振り方式(左右各30) 上方 10~30	自動左右首振り方式(左右各30) 上方 5~45	上方 20	上方 90~下方 5
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	1044×1062×675 放熱ディスクφ480×680	1050×1195×545 放熱ディスクφ480×680	884×675×703 放熱ディスクφ562	960×894×547 放熱ディスクφ432
質量 (タンク空時) (kg)	61	65	40	39
暖房適応面積 (m <sup>2</sup> )	139~166 194~232	133~159 186~223	127~152 176~211	80~96 111~134

■HOTGUNシリーズ

機種	VAL6 PKII	VAL6 PH	HOTGUN 30RS	HOTGUN 50D
熱出力 (kW) (kcal/h)	17(強), 13.4(弱) 15,000(強), 11,700(弱)	13 10,900	8.8(強), 6.3(弱) 7,600(強), 5,400(弱)	17 15,000
燃料消費量 (ℓ/h)	1.8(強), 1.4(弱)	1.3	0.91(強), 0.65(弱)	1.8
油タンク容量 (ℓ)	22.5	10	7.3	17
燃焼持続時間 (h)	12.5(強) 16(弱)	7	8(強) 11(弱)	9
定格電圧 (V)	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力 (50/60Hz) (W)	86 / 76W	71 / 65W	35 / 39W	110 / 120W
温風吐出量 (m <sup>3</sup> /min)	2.0	3.1	2.3(強), 2.0(弱)	9 / 10
運転音 (dB (A))	60(強), 58(弱)	60 / 61 (50 / 60Hz)	58(強), 54(弱)	70
首振り角度又は温風吐出角度 (度)	上方 40~下方 5	-	上方 17~下方 17	上方 20~下方 20
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	723×521×677 放熱ディスクφ337	597×309×538 放熱ディスクφ272	420×255×535 吐出口φ157	520×341×750 吐出口φ168
質量 (タンク空時) (kg)	32	15	11.5	20
暖房適応面積 (m <sup>2</sup> )	57~68 79~95	40~48 56~67	-	-

機種	HOTGUN NXII	HOTGUN MAX DIII	HOTGUN 125NII	HOTGUN DH II	HOTGUN DH II-T
熱出力 (kW) (kcal/h)	29(強), 20(弱) 25,100(強), 17,600(弱)	42(強), 31(弱) 35,900(強), 26,800(弱)	35 30,100	35 30,100	-
燃料消費量 (ℓ/h)	3.0(強), 2.1(弱)	4.3(強), 3.2(弱)	3.6	3.6	-
油タンク容量 (ℓ)	38	45	54	別売	58
燃焼持続時間 (h)	12.6(強) 18(弱)	10(強) 14(弱)	15	-	16
定格電圧 (V)	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力 (50/60Hz) (W)	105 / 120W	125 / 130W	98 / 114W	232/313W	-
温風吐出量 (m <sup>3</sup> /min)	14 / 15	18 / 19(強)	16 / 18	45 / 52	-
運転音 (dB (A))	68 / 69(強), 63 / 65(弱)	72(強), 67(弱)	65	67 / 71	-
首振り角度又は温風吐出角度 (度)	上下各 45° 左右各 45°	上方 40~下方 40	上方 23~下方 23	-	-
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	814×573×857 吐出口φ318	722×553×1027	810×565×717 吐出口φ318	746×554×998 吐出口φ455	1,005×665×1,082 吐出口φ455
質量 (タンク空時) (kg)	43	51	38	50	82
暖房適応面積 (m <sup>2</sup> )	-	-	-	-	-

■サンストープ

■ほかっとシリーズ

機種	HOTGUN CJ II	HOTGUN CJ II-T	SSN5	SE150/150α	SE200/200α
熱出力 (kW) (kcal/h)	33.3(前接熱風) 28,600	42.3	16.5(最大)~8.3(最小) 14,200(最大)~7,100(最小)	16(強), 12(弱) 14,000(強), 10,700(弱)	19(強), 15(弱) 16,500(強), 13,000(弱)
燃料消費量 (ℓ/h)	別売	80	1.7(最大)~0.85(最小)	1.7(強), 1.3(弱)	2.0(強), 1.6(弱)
油タンク容量 (ℓ)	-	18	20	30	30
燃焼持続時間 (h)	-	-	11(最大燃焼時)23(最小燃焼時)	17.5(強), 23(弱)	15(強), 18.5(弱)
定格電圧 (V)	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力 (50/60Hz) (W)	400 / 470W	470W	97 / 36W	61 / 53W	86 / 76W
温風吐出量 (m <sup>3</sup> /min)	38 / 44	72 / 74	48(最大), 45(最小)	57(強), 56(弱)	57(強), 56(弱)
運転音 (dB (A))	-	-	-	-	-
首振り角度又は温風吐出角度 (度)	-	-	-	-	-
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	712×605×1002	926×615×1002 吐出口φ420	850×516×697	994×1279×345(αは 34mm 高い)	1169×1514×345(αは 34mm 高い)
質量 (タンク空時) (kg)	55	75	25	65(α66) 55~64	77(α78) 66~76
暖房適応面積 (m <sup>2</sup> )	-	-	60~72 84~100	77~91	91~108

オプション

表示価格は全て税抜き価格です。

 サーモスタットA (-10~50℃) 17,000円(税抜)	 オイルタンク (95L) 36,000円(税抜)	 ミラーシート 10,500円(税抜)	 HG-DHII-T用 HG-CJII用 HG-DHII用	 30RS用 収納カバー 4,000円 (税抜)	 PKII用 収納カバー 4,000円 (税抜)	 SSN5用 収納カバー 6,500円 (税抜)
 サーモスタットB (0~100℃) 31,000円(税抜)	 オイルレベラ 15,000円(税抜) (SE専用あり)	 タクトバンド 1,500円(税抜) (DHII-CJII-DHII-T用)	 穴ありビニールダクト 19,900円(税抜) (折幅720mm×100m, 穴ピッチ1m)	 MAXDIII用 (DHII-CJII) 収納カバー 4,500円 (税抜)	 KBS用 (miniF1) 収納カバー 4,500円 (税抜)	 WPS30A 用 収納カバー 4,500円 (税抜)
 サーモスタットC (40~90℃) 17,000円(税抜)	 給油ホース (5m) 7,000円(税抜)	 穴なしビニールダクト 16,900円(税抜) (折幅720mm×100m, 穴なし)	 穴なしビニールダクト 8,900円(税抜) (折幅720mm×50m, 穴なし)	 DHII-T用 収納カバー 6,500円 (税抜)	 SR用 (SY) 収納カバー 4,500円 (税抜)	 WPS20α用 収納カバー 4,000円 (税抜)
 タイマー(24時間) 18,000円(税抜)	 ガードフェンス 26,000円(税抜) ガードフェンス大型 35,000円(税抜)	 防炎ダクト 4,000円(税抜) (DHII-CJII-DHII-T用)	 エレメント 600円(税抜)	 PH用 収納カバー 4,500円 (税抜)	 SE200/200α用 収納カバー 5,500円(税抜) SE150/150α用 収納カバー 5,000円(税抜)	 ノズル 3,800円(税抜)

シズオカのヒーターは日本国内で製造しています。

栃木県那須塩原市西三島1丁目135番地  
株式会社 宇佐美  
TEL 0287(36)1181(代表)  
FAX 0287(36)4024

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条 3-4-12 TEL.011-782-5294  
東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波 3-1-14 TEL.0229-23-7219  
関東営業所 〒175-0094 東京都板橋区成増 1-17-2 TEL.03-6904-3786  
中部営業所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-1605  
関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東 2-10-8 TEL.06-6432-7880  
九州(営)駐在 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門 1841-1 TEL.0944-88-9136  
産機営業企画課 〒437-1121 静岡県袋井市諸井 1300 TEL.0538-23-2825

●FAX  
北海道営業所 011-782-8258 東北営業所 0229-21-1464 関東営業所 03-6904-0302  
中部営業所 0538-23-1608 関西営業所 06-6432-7487 九州(営)駐在 06-6432-7487  
産機営業企画課 0538-23-2890

ホームページアドレス <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

◆この外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
◆製品の色は、印刷物のため実際の色調とは若干異なります。  
◆このパンフレットの内容は2023年7月現在のものです。